

ST-100J



Sigfox/GPSトラッカー

製品概要：

- ・緊急時の HELP ボタン
- ・モーションセンシングのための 3 軸加速度センサー
- ・振動 / ブザー
- ・低バッテリー警告
- ・I/O ピンを接続した充電クリップ
- ・定期レポート
- ・振動検知
- ・ezFinderBUSINESS で表示可能



製品仕様：

Sigfox モジュール	Wisol module WSSFM10R(X)AT X=1,2,3,4
Sigfox 周波数	RZ3: 920 MHz + 14 dBm
Sigfox アンテナ	Pi-Fa アンテナ内蔵
MCU	STM32
内蔵フラッシュ	256 Kbytes
外部フラッシュ	32 Mbytes
GPS	MTK
GPS アンテナタイプ	パッチアンテナ 18.2 x 18.2 x 2 mm
GPS タイムゾーン	コンフィグにて設定
G センサー	3 軸 G センサー
効果音	ブザー
LED ランプ	<ul style="list-style-type: none">・電源 LED: 赤 or オレンジ 低バッテリー → 赤点灯 充電中 → オレンジ 2 秒毎に点滅 充電完了 → オレンジ点灯・GPS LED: 緑 GPS 補足できていない時: 1 秒毎に高速点滅 GPS 補足できている時: 3 秒毎に通常点滅・Sigfox LED: オレンジ TX / RX 中は 0.2 秒間隔で点滅

インターフェース	I/O PIN
ファームウェア	I/O PIN
受信感度	-132 dBm
伝達距離	1 km ~ 10 km
バッテリー	充電式リチウムポリマーバッテリー 820 mAh
動作温度	充電: 0~45°C 動作: -20~60°C 保管: -20~80°C
湿度	5%から 95% (結露なきこと)
充電	I/O PIN 充電クリップ
ボタン	電源ボタン (1つのボタンで電源/リセット) Help ボタン
バイブレータ	バイブレータを内蔵し、振動を警告
寸法	69.5 x 45.5 x 19.6 ± 0.15 mm
重さ	56.5 ± 2 g
認証	FCC/ CE/ NCC

オプション(別売)



・ソフトケース



・マルチ充電ステーション



・マルチ充電ステーション用
AC電源ケーブル